

PIRELLI Deutschland GmbH
Postfach 4014 80 • 80714 München
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-511

**Bereifungs-Empfehlung für Reifen-Umrüstungen an
BMW-Krafträdern**

Nr. 13159 / 4

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde vom Fahrzeughersteller KEINE BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

ABE / EG BE Nr.	Handelsbezeichnung	Fahrzeugtyp	Felgengrößen
			Reifendruck
e1*168/2013*00052***	G 310 GS	5G31	2.50 • 4.00
			1.70 • 1.90

Bereifung vorne

Bereifung hinten

110/80 R 19 M/C 59V M+S TL Karoo Street Fr.	150/70 R 17 M/C 69V M+S TL Karoo Street
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Next Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance Next
110/80 - 19 M/C 59H TL Tourance Fr.	150/70 R 17 M/C 69H (R) TL Tourance
110/80 R 19 M/C 59V TL Tourance Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Tourance
110/80 R 19 M/C 59V M+S TL Scorpion Rally STR Fr.	150/70 R 17 M/C 69V M+S TL Scorpion Rally STR
110/80 R 19 M/C 59V TL Scorpion Trail II Fr.	150/70 R 17 M/C 69V TL Scorpion Trail II

= Auslaufreifen

Auflagen: Ja Nein

Art der Auflagen:

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzuführen, besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnötiger Schwierigkeiten aber dringend empfohlen.

München, 27/11/2018

München, 27/11/2018

P. Misani
Entwicklung

K. Diepold

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen
unter: www.metzeler.de/www.pirelli.de/moto